



# ATAS elektromotory Náchod a.s.

Bratří Čapků 722, CZ-547 30 Náchod

Tel. 00420-491 446 111

e-mail: prodej@atas.cz

Fax 00420-491 426 248

<http://www.atas.cz>

## Jednofázové asynchronní motory s vnějším rotorem

Single-phase induction motors with  
external rotor

Einphasen-asynchronmotoren mit  
Aussenläufer

### J22VF...

Typ Type Typ	Napětí Voltage Spannung [ V~ ]	Příkon Power input Leistungauf. [ W ]	Výkon Output Leistung [ W ]	Proud Current Strom [ A ]	Otáčky Speed Drehzahl [ 1/min ]	∅D	Délka L Lenght L Länge L	Tep.jistič Therm.protect Temperatur- wächter	Smysl toč. Direct.of rot. Dreh- richtung
J22VF288	230	60	20	0,3	2200	90	1000	ano, yes, ja	1
J22VF288A	230	63	16	0,3	2200	87,5	1600	ano, yes, ja	1
J22VF288B	230	60	20	0,3	2200	90	1000	ano, yes, ja	2
J22VF288D	230	66	16	0,3	2200	87,5	1000	ne, no, nein	1
J22VF288F	230	70	16	0,3	2200	87,5	1000	ne, no, nein	2
J22VF288H	230	70	16	0,3	2200	87,5	1600	ne, no, nein	1

**Krytí, Design, Schutzgrad : IP 00**

**Hmotnost, Weight, Masse : 1,2 kg**

**Provoz, Duty, Betrieb : S1 při dobrém povrchovém chlazení** (when the surface sufficiently cooled,  
bei guter Oberflächen-Kühlung)

**Kondenzátor, Capacitor, Kondensator : 2,5 µF / 400 V~**

**Poznámka: Kondenzátor není předmětem dodávky**

**Notice: The capacitor is not object of the delivery**

Notiz: Der Kondensator bildet nicht den Gegenstand der Lieferung

